

KSCミストファン仕様一覧

Cool Mist		遠心プレミアム	高圧サプリーム	一般
冷却方法		遠心噴霧	高圧噴霧	遠心噴霧
モーター	出力	250W(合計)	340W(合計)	250W
	防水構造	防水	防水	×
	防塵構造	完全密閉	完全密閉	×
ファン(羽根)		76cm径	76cm径	66cm径
ファングリル間隔		約7mm	約7mm	約10mm
移動車輪 タイプ	前輪	強化キャスター(10cm径)	強化キャスター(10cm径)	キャスター(5cm径)
	後輪	チューブレスゴムタイヤ (25cm径)	チューブレスゴムタイヤ (25cm径)	プラスチック (15cm径)
噴霧性能		約0.02mm	約0.004mm	—
最高冷却温度		5°C	8°C	5°C
最高冷却範囲		約12m	約12m	約7m
首振角度	水平(注1)	0°・90°(固定)	0°・90°(固定)	0°・90°(固定)
	上下(注2)	-5°～10°(固定)	-5°～10°(固定)	-5°～10°(固定)
総重量(空タンク)		27.5kg	31.5kg	25.3kg
タンク容量		41L	41L	41L
満タン時総重量		約68.5kg	約72.5kg	約66.3kg
満タン時可動時間		約8時間	約2.7時間	約8時間
オプション 補助タンク(60L)		有(¥35,500)	有(¥35,500)	×
補助タンク接続時 稼働時間		約20時間	約6.6時間	×
けん引移動装備		標準	標準	×
補助ハンドル		標準	標準	×
水道ホース 接続バルブ		標準	標準	×
補助タンク 接続バルブ		標準	標準	×
紫外線殺菌装置		標準(10W)	標準(10W)	×
メーカー保証		3年	3年	1年

(注1)0°～100°の無段階首振角度調整機能追加装着予定(2018年秋以降)

(注2)-5°～10°の無段階首振角度調整機能追加装着予定(2018年秋以降)