

KSCミストファン仕様一覧

| Cool Mist | | 遠心プレミアム | 高圧サプリーム | 一般 |
|---------------------|--------|------------------------|----------|-------------------|
| 冷却方法 | | 遠心噴霧 | 高圧噴霧 | 遠心噴霧 |
| モーター | 出力 | 250W(合計) | 340W(合計) | 250W |
| | 防水構造 | 防水 | | × |
| | 防塵構造 | 完全密閉 | | × |
| ファン(羽根) | | 76cm径 | | 66cm径 |
| グリル材質 | | ステンレススチール | | |
| ファングリル間隔 | | 約7mm | | 約10mm |
| 移動車輪 タイプ | 前輪 | 強化キャスター(10cm径) | | キャスター(5cm径) |
| | 後輪 | チューブレスゴムタイヤ (25cm径) | | プラスチック (15cm径) |
| 噴霧性能 | | 約0.02mm | 約0.004mm | × |
| 最高冷却温度 | | 5℃ | 8℃ | 5℃ |
| 最高冷却範囲 | | 約12m | | 約7m |
| 首振角度 | 水平(注1) | 0°・100°(無段階調節) | | 0°・90°(固定) |
| | 上下(注2) | -5°～10°(無段階調節) | | -5°～10°(固定) |
| 総重量(空タンク) | | 27.5kg | 31.5kg | 25.3kg |
| タンク容量 | | 41L | | 41L |
| 満タン時総重量 | | 約68.5kg | 約72.5kg | 約66.3kg |
| 満タン時可動時間 | | 約8時間 | 約2.7時間 | 約8時間 |
| オプション 補助タンク(60L) | | 有(¥35,500) | | × |
| 補助タンク接続時 稼働時間 | | 約20時間 | 約6.6時間 | × |
| けん引移動装備 | | 標準 | | × |
| 補助ハンドル | | 標準 | | × |
| 水道ホース 接続バルブ | | 標準 | | × |
| 補助タンク 接続バルブ | | 標準 | | × |
| 紫外線殺菌装置 | | 標準(10W) | | × |
| メーカー保証 | | 3年 | | 1年 |

(注1)(注2):無段階水平首振角度調節・上下角度調節機能追加装着予定(2019年以降)

オレンジ表記: KSC Cool Mist の優位事項